

NOVÝ

ROREC PRO Digital

Ľahký odsávací prístroj k odsávaniu chladív triedy A1, A2L a A (napr. R32). Vďaka vysokému výkonu je vhodný pre systémy všetkých veľkostí.

Produkt budúcnosti vzhľadom na používanie chladiacich látok R32, chrániacich životné prostredie



+ Bezpečné používanie

S veľkým množstvom chladiacich látok: vhodný pre chladivá triedy A1, A2L a A2 (napr. R32)

+ Ľahká hmotnosť

Kompaktná stavba a hmotnosť menej ako 12 kg

+ Prehľadný a jednoduchý

Digitálny displej a ovládanie jedným tlačidlom

www.nipo.cz



www.nipo.sk

NOVÝ

ROREC PRO Digital

NOVÝ ROREC PRO Digital



ROREC PRO DIGITAL

Digitálny displej

Prehľadné zobrazenie
nameraných hodnôt tlaku

Tlačidlo na zníženie tlaku

Automatické zastavenie odsávania,
automatický štart pri zvýšení tlaku

Bezolejový 2-piestny kompresor

Veľmi vysoký odsávací tlak
pri bezúdržbovej prevádzke



Praktická odkladacia priehradka

Odkladanie príslušenstva
na zadnej strane

ROREC PRO Digital

Ľahký odsávací prístroj k odsávaniu chladív triedy A1, A2L a A (napr. R32). Vďaka vysokému výkonu vhodný pre zariadenia všetkých veľkostí.

- Vhodný pre chladiace látky triedy A1, A2L a A2 (napr. R32)
- Kompaktná stavba a hmotnosť menej ako 12 kg
- Digitálny displej a ovládanie jedným tlačidlom
- Bezúdržbová prevádzka vďaka bezolejovému 2-piestnemu kompresoru
- 4 – pólový motor garantuje dlhú životnosť stroja
- Automatické vypnutie odsávania a automatický štart pri opätovnom zvýšení tlaku
- Vyprázdnenie zvyškov chladiacej látky pomocou funkcie PURGE



TECHNICKÉ HODNOTY

Prehľad výkonnosti	
Výkon odsávania	Plynnej formy: 0,5 kg/min
	Kvapalnej formy: 3,5 kg/min
	Push/Pull: 9,5 kg/min
Elektrické dáta	230 V / 50 – 60 Hz
Výkon	730 W
Vysokotlakový spínač	38,5 bar
Veľkosť stroja	38 x 25 x 35 cm
Hmotnosť	12 kg

VARIANTY

Označenie	kg	No.
ROREC PRO Digital	12,0	1500002637



Prehľadný digitálny displej



Praktický odkladač príslušenstva na zadnej strane stroja




Jednoducho prenosný pri veľkých vzdialenostiach

+ Dalšie produkty

Tlakové hadice 3-sada

1/4" a 5/16" SAE, 150 cm



Obj.č. 1500000028
Obj.č. 1500000030



ROCOOL 600

Sada s 2 teplotnými svorkami slúžiacimi k prevádzke, údržbe a dokumentácii chladiaceho obehu



Obj.č. 1000000570



Analógová montážna pomôcka

2-cestný a 4-cestný 1/4" a 5/16" SAE



Obj.č. 170501
Obj.č. 170502
Obj.č. 1000001426
Obj.č. 1000001427



ROSCALE 120

Elektronická digitálna váha do 120 kg, presné stanovenie odchýlky chladiva



Obj.č. 173004



ROAIRVAC R32 6.0

Dvojstupňová otočno-posuvná pumpa k vakuovaniu podľa DIN 8975



Obj.č. 1000001231



FILTER

PRE ROREC/ROREC PRO Digital



Obj.č. 168713



www.nipo.cz
NIPO
www.nipo.sk

NIPO
TOOLS
www.nipo.sk

SK-01855 Tuchyňa
Tel. +421 424466470
Mob. +421 902 164 546
nipo@nipo.sk