

Model 590L pila pro suché řezání



Kat. č.	Model č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
26641	590L	Pila pro suché řezání 230V, 50 Hz	23.0	1
26651	590L	Pila pro suché řezání 115V, 50 Hz	23.0	1

www.nipo.cz

 www.nipo.sk

Technické údaje

- výkonný motor 2200 W
- otáčky naprázdno 1300 ot/min
- standardně vybavená kotoučem 14" (355 mm) s dlouhou životností, s břity ze SK
- vytváří čistý bezotřepový řez v oceli, mědi, hliníku a plastech
- nastavitelný úhel řezu 0° - 90°
- rychloupínací systém pro rychlou obsluhu
- zámek vřetena pro snadnou výměnu kotouče

Tabulka rozměrů aplikací v mm

Profil	<32Rc 90°	<32Rc 45°	Železné kovy	Měď / zinek	Mosaz	Hliník	Plasty
○	130	100	>0.5 <6	>0.5 <6	>1.5 <4	>0.5 <6	>0.5 <6
□	115x115	90x90	>0.5 <6	>0.5 <6	>1.5 <4	>0.5 <6	>0.5 <6
▭	95x180	90x100	>0.5 <6	>0.5 <6	>1.5 <4	>0.5 <6	>0.5 <6
└	85x85	75x75	>0.5 <6	>0.5 <6	>1.5 <4	>1.0 <6	>0.5 <6

Pilové kotouče s břity z karbidu wolframu

Profesionální pilový kotouč s břity z karbidu wolframu (SK) na řezání oceli, mědi, hliníku a plastů s maximální tloušťkou stěny 6 mm.



Kat. č.	Popis	Otvor mm	Průměr mm	Počet zubů	Hmotnost kg	Kusů v balení
58466	Kotouč s břity ze SK pro 590	25.4	300	70	1.7	1
58476	Kotouč s břity ze SK pro 590L	25.4	350	80	1.7	1
71976	Kotouč s břity ze SK pro 570	20.0	185	36	0.7	1

