

# Mobilní přípravky pro polyfúzní svařování

## MP 110

Mobilní svařovací přípravek do Ø 110mm



Univerzální upínač



Speciální upínač


www.nipo.cz  
  
 www.nipo.sk




MP - 110 UM  
(univerzální - mobilní)



MP - 110 SM  
(speciální - mobilní)



MP - 110 UD  
(univerzální - dílenský)



MP - 110 SD  
(speciální - dílenský)


PROVEDENÍ	DIMENZE (MM)	HMOTNOST	SVÁŘEČKA	NAPÁJENÍ	OBJ. ČÍSLO
MP - 110 SM	40, 50, 63, 75, 90, 110	43,7 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	03970
MP - 110 UM	40, 50, 63, 75, 90, 110	47,9 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	03969
MP - 110 UM EKO	63, 75, 90, 110	47 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	36584
MP - 110 UD	40, 50, 63, 75, 90, 110	58 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	01652
MP - 110 SD	40, 50, 63, 75, 90, 110	53,8 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	03968
MP - 110 UD EKO	63, 75, 90, 110	57,1 kg	POLYS P-4 1250 W	230 V	03967

**PROVEDENÍ EKO SE LIŠÍ POUZE NÁSTAVCI**

• **ST 160** upínací saně (včetně zvoleného upínače) • svářečka POLYS P-4a 1250 W • párové nástavce s DT povlakem • vložky dle zvoleného provedení • stojan na svářečku • středící trn • upínací vložky • kovový kufr na příslušenství • imbus klíče 5, 6, 8 mm



• Komplet obsahuje •

## Přednosti přípravků řady MP





**mobilní přípravek** pro použití v terénu a na stavbách

**dílenský přípravek** k montáži na pracovním stole




**speciální upínač** s vložkami pro konkrétní typ tvarovek

**univerzální upínač** pro všechny typy tvarovek



**v ceně zařízení** je zahrnuta elektronická ruční svářečka POLYS P-4

**modrým DT povlakem** se zabezpečuje dvojnásobná životnost proti běžnému použití



# Mobilní přípravky pro polyúzní svařování

**MP 75**

Mobilní svařovací přípravek do Ø 75 mm



- ▶ z přípravku je možno odejmout libovolnou upínací čelist v případě práce s tvarově složitými trubkami
- ▶ pro svařování je možno použít libovolnou ruční svářečku
- ▶ přípravek je určen pro svařování dimenzí 40 - 75 mm
- ▶ jednoduché ovládání s možností aretace pozice při svařování

PŘÍSTROJ	DIMENZE (MM)	HMOTNOST	OBJ. ČÍSLO
MP 75	40, 50, 63, 75 mm	22 kg	01413

- **MP 75** upínací přípravek

• Komplet obsahuje •

**ST 160**

Kombinovaný přípravek pro čelní i polyúzní svařování



PŘÍSTROJ	ST 160	
Svařovaný průměr	polyúze	40-110 mm
	čelní	40-160 mm
Příkon	svářečky	1200 W
	hoblíku	630 W
Napájení	230 V	
Regulace teploty	elektronický regulátor	
Rozsah teplot	180-280 °C	
Signalizace teploty	LED dioda	
Hoblík	elektrický	
Hmotnost	70 kg	
Objednací číslo	01657	

- **ST 160** upínací přípravek • svářečka POLYS P-4c 1200 W • hoblík • stojan pro hoblík a svářečku • vložky do rychloupínače Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm • párové nástavce Ø 40, 50, 63, 75 mm • levé upínací zařízení na tvarovky • zrcadlové nástavce čelní Ø 170 • plechový kufr na příslušenství • nerezový manipulační stůl • imbus klíče 4, 8 mm

• Komplet obsahuje •



více informací o tomto přístroji se dozvíte v kapitole čelního svařování

[www.nipo.cz](http://www.nipo.cz)

**nipo**  
[www.nipo.sk](http://www.nipo.sk)

**DT meter**  
Digitální teploměr



- ▶ nepostradatelný pro kontrolu teploty natavovacích ploch svářeček a nástavců
- ▶ integrální kufrík je spolehlivou ochranou pro kontaktní sondu a kabel nabíječky
- ▶ bateriový provoz s možností dobíjení pomocí vestavěné nabíječky
- ▶ rozsah měřených teplot 0 - 400°

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR DT METER	OBJ. ČÍSLO
DT meter s kontaktní sondou	02000

- **DT meter** teploměr • kontaktní sonda • přívodní kabel

• Komplet obsahuje •