

Osvědčená, spolehlivá zkušební tlaková pumpa pro provádění kontrol tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží.

REMS Push 25

Kontrolní a tlakový rozsah ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi

REMS Push 60, REMS Push 60 INOX

Kontrolní a tlakový rozsah ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi

Voda, olej, etylenglykol

pH-hodnota kapalin 7 – 12

Teplota kapalin ≤ 60°C

Viskozita kapalin ≤ 1,5 mPa s

REMS Push – spolehlivě těsná.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, solárních zařízení a protipožárních trysek, pro pneumatické, parní a chladicí systémy, olejové instalace, při výstavbě kotlů a tlakových nádrží.

Konstrukce

Robustní, kovové provedení vhodné pro použití na stavbě, pro vysoké nároky. REMS Push 25/60 s nádobou z ocelového plechu, odolnou proti korozi, potaženou vrstvou práškového laku pro plnicí objem 9 l (Push 25) popř. 12 l (Push 60). Páka odolná proti kroucení s ergonomickou rukojetí, která je uzpůsobena jako rukojeť pro přenášení. Mosazný tlakový píst málo podléhající opotřebení, Ø 30 mm. Manometr s vlečným ukazatelem ke snadnému rozeznání úbytku tlaku během zkoušky tlaku a těsnosti. Vlečný ukazatel zůstane na nejvyšší dosažené hodnotě stát, dokud nebude ručně vrácen zpět. Vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. Rozdělovací deska se stabilním ochranným zařízením pro manometr. Manometr s jemným dělením stupnice, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pro odečítání změny tlaku od 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pro kontrolu těsnosti podle DIN 1988, jako příslušenství.

Nádoba z nerezavějící oceli

REMS Push 60 INOX s nádobou z nerezavějící oceli pro plnicí objem 12 l. Pro extrémě dlouhou životnost.

Popis funkce

Kontrola tlaku a těsnosti pomocí vody nebo jiných tekutin. Dvojventilový systém pro spolehlivé vyvinutí tlaku, s nerezovými ocelovými kuličkami. Vysoký čerpací objem při dlouhé dráze zdvihu, jemné nastavení tlaku při krátké dráze zdvihu. Vysokotlaká hadice s textilní vložkou zabraňuje zkreslení výsledků měření.



Info



Rozsah dodávky

REMS Push 25. Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem s vlečným ukazatelem, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Nádoba z ocelového plechu, odolná proti korozi, potažená vrstvou práškového laku, pro plnicí objem 9 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115002R	7 660,00

Rozsah dodávky

REMS Push 60. Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem s vlečným ukazatelem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádoba z ocelového plechu, odolná proti korozi, potažená vrstvou práškového laku, pro plnicí objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115000R	8 240,00

Rozsah dodávky

REMS Push 60 INOX. Ruční zkušební tlaková pumpa s manometrem s vlečným ukazatelem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádoba z nerezavějící oceli pro plnicí objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadice s ½"-přípojkou. V kartonu.

	Obj.č.	Kč
	115001R	10 730,00

Příslušenství

Označení	Tlak p ≤ MPa/bar/psi	Obj.č.	Kč
Přípojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem	6/60/870	115110R	3 700,00
Manometr s jemným dělením stupnice	1,6/16/232	115045	2 390,00

