

550, 530-2
Reciprocating
Saw

RIDGID®



NIPO
TOOLS
PARTNER PROFESIONÁLŮ

NIPO
PARTNER PROFESIONÁLOV

CZ

550, 530-2

Návod k obsluze



UPOZORNĚNÍ! Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a přiloženou brožurku o bezpečnosti při práci. Pokud v některém případě nemáte jistotu, jak tento přístroj používat, obraťte se pro další informace na svého dodavatele zařízení **RIDGID**.

Chyba při porozumění a nedodržení všech pokynů může zapříčinit zasažení elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE!

Technické údaje:

Model:	550	530-2
Příkon (W):	1200	1300
Zdvihů za minutu:	800-2400	0-2400
Potlačení rádiových poruch podle VDE 0875		

Doporučené řezné rychlosti:

Dřevo:	6
Plasty:	5-6
Ocel/kovy:	3-4
Mosaz:	4
Měď:	4
Hliník:	6

Výstraha

Před připojením zástrčky jednotky do zásuvky přívodu proudu zkontrolujte následující:

- **Napětí:** Napětí udané na výkonovém štítku musí být shodné s přírodním napětím.
- **Spínač:** Přístroj musí být vypnutý (obr. 1.1, 1.2).
- **Nástroj:** Používejte pro materiál vhodný pilový list. Když je list opotřebovaný, vyměňte ho.

Pro řezání trubek

Namontujte vhodný držák trubek a list (viz katalog RIDGID) tak, že umístíte otočný čep držáku trubky do otvoru převodovky pily.

Nastavte rychlost (obr. 2) podle materiálu (viz diagram uvnitř přepravní skříňky).

Okružní chod

Pro rychlé řezání nastavte "ON" (obr. 3). Pro přesné řezání a při zahájení řezání kovu nastavte "OFF" (obr. 4).

Důležité

Pilu nepřetěžujte tlačení listu do obrobku. Nadměrný tlak způsobí rychlejší opotřebení listů a může poškodit pilu.



Fig. 1.1 (550)



Fig. 1.2 (530-2)




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Model 530-2

Pro průměr trubek: do 2"

Ocelový plech: max. tloušťka 6 mm

Dřevo: 75 mm x 75 mm

Univerzální přímočará pila



Vlastnosti

- Výkonný motor 1300 W.
- Pohyb přímočarý i s předřezem.
- Elektronické řízení výkonu.
- Nastavitelná rychlost 0 - 2400 kmitů/min.
- Elektronická ochrana proti přetížení.
- Hmotnost pouze 3,5 kg.

Kat. č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
33621	Přímočará pila 1300 W, 230 V	3,5	1

Příslušenství

Kat. č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
78116	Držák trubky 1 1/2"	1,0	1
78186	Kovový kufřík pro pilu 530-2	4,0	1

Univerzální bimetalové plátky s jedním výběžkem

Doporučují se používat s pilou RIDGID® 530.



Hrubé řezání dřeva



Kat. č.	Model č.	Délka		Počet zubů na palec	Kusů v balení
		palce	mm		
47082	D-989	6	150	6	5
47087	D-990	12	300	6	5
83226	D-973	8	220	6	5

Všeobecné použití včetně dřeva se hřebíky



Kat. č.	Model č.	Délka		Počet zubů na palec	Kusů v balení
		palce	mm		
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	8	220	10	5
83246	D-975	12	300	5/8	5

Neželezné kovy, ocelový plech

tloušťka stěny 3 mm až 6 mm



Kat. č.	Model č.	Délka		Počet zubů na palec	Kusů v balení
		palce	mm/max.Ø		
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150/2"	14	5
20321	D-1014	8	200/4"	14	5

Neželezné kovy, trubky z pozinkované oceli

tloušťka stěny 1,5 mm až 3 mm



Kat. č.	Model č.	Délka		Počet zubů na palec	Kusů v balení
		palce	mm/max.Ø		
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150/2"	18	5
83206	D-971	8	200/4"	18	5
83216	D-972	9	250	18	5
80520	D-988	2 1/2	65	18	5

Ocelový plech a trubky

tloušťka stěny 0,4 mm až 1,5 mm



Kat. č.	Model č.	Délka		Počet zubů na palec	Kusů v balení
		palce	mm/max.Ø		
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150/2"	24	5

Brusný

tloušťka stěny 0,4 mm až 1,5 mm



Kat. č.	Model č.	Délka		Počet zubů na palec	Kusů v balení
		palce	mm		
74226	D-1015	8	200	-	5

Model 550

Pro průměr trubek: 4", max. až 6"

Ocelový plech: max. tloušťka 6 mm

Dřevo: 120 mm x 112 mm

Profesionální přímočará pila



Vlastnosti

- Výkonný motor 1200 W.
- Pohyb přímočarý i s předřezem.
- Elektronické řízení výkonu.
- Nastavitelná rychlost 800 - 2400 kmitů/min.
- Elektronická ochrana proti přetížení.
- Hmotnost pouze 3,2 kg.


Kat. č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
16341	Přímočará pila 1200 W, 230 V, včetně řetězové opěrky 6" a kovového kufříku	9,5	1
16711	Přímočará pila 1200 W, 230 V Švýc., včetně řetězové opěrky 6" a kovového kufříku	9,5	1
16351	Přímočará pila 1200 W, 115 V, včetně řetězové opěrky 6" a kovového kufříku	9,5	1

Příslušenství

Kat. č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
45297	Řetězová opěrka 6" pro pilu 550	2,0	1
33036	Kovový kufřík pro pilu 550	4,5	1

Bimetalové plátky s dvěma výběžky

Doporučují se používat s pilami RIDGID® 550.



Silnostěnné ocelové trubky

tloušťka stěny 3 mm až 6 mm



Kat. č.	Model č.	Délka		Počet zubů na palec	Kusů v balení
		palce	mm/max. ø		
71926	D-1004	6	150/2"	8	5
71936	D-1005	8	200/4"	8	5
71946	D-1009	12	300/6"	8	5

Ocelové trubky a všeobecné použití

tloušťka stěny 1,5 mm až 4 mm



Kat. č.	Model č.	Délka		Počet zubů na palec	Kusů v balení
		palce	mm/max. ø		
32286	D-1006	6	150/2"	14	5
32296	D-1007	8	200/4"	14	5
35766	D-1008	12	300/6"	14	5

Dřevo obsahující hřebíky




Kat. č.	Model č.	Délka palce	Délka mm	Počet zubů na palec	Kusů v balení
35776	D-1010	6	150	10	5

Hrubé řezání dřeva



Kat. č.	Model č.	Délka palce	Délka mm	Počet zubů na palec	Kusů v balení
35786	D-1011	12	300	6	5

Sádra, omítka



Kat. č.	Model č.	Délka palce	Délka mm	Počet zubů na palec	Kusů v balení
35796	D-1012	6	150	6	5



Řetězová opěrka 6"